

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 13 R 22.5, WGC 52
18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, M+S
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466544

Technische Daten:

Artikelnummer	10466544
Reifengröße	13 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 L (156 / 150 K)
PR	18
Profil	WGC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite mm	322
Außendurchmesser mm	1141
Abrollumfang mm	3480
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	73,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [Zoll]	13
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Lauffächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.