



**Hinweise und Merkmale:** 

- Winterantriebsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion und Schneeflockensymbol.
- Extra breites, tiefes Profilbett / offene Reifenschulter.
- Ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Laufflächenmischung auf Wintereinsatz angepasst.
- Geringe Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Runderneuerbare Karkasse.

Reifen 295 / 80 R 22.5, WDW 80 18 PR, 152 / 149 L, TL, 3PMSF HA, Windpower

Art-Nr.: 10466556

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10466556
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	152 / 149 L
PR	18
Profil	WDW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	298
Außendurchmesser mm	1062
stat. Halbmesser mm	499
Abrollumfang mm	3239
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	71,3
Rollwiderstand	F
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	76
Stollenhöhe mm	24,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.