

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Busreifen mit Scheuerleiste für den ganzjährigen Einsatz.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Abrieb.

Reifen 295 / 80 R 22.5, WGB 20
18 PR, 152 / 149 J (154 / 150 E), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466559

Technische Daten:

Artikelnummer	10466559
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 J (154 / 150 E)
PR	18
Profil	WGB 20
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	298
Außendurchmesser mm	1056
Abrollumfang mm	3221
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 70
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	66,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150