



**Hinweise und Merkmale:** 

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Laufflächendesignmit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.

Reifen 315 / 80 R 22.5, WGC 52 18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, M+S VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466720

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10466720
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	154 / 151 L (156 / 150 K)
PR	18
Profil	WGC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	318
Außendurchmesser mm	1082
Abrollumfang mm	3300
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	67,6
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	75
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.