





## **Hinweise und Merkmale:**

- Moderner Antriebsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Geringere Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.

REIFEN 315 / 80 R 22.5 18 PR, 154 / 151 M (156 /150 L), TL, WDL 60, 3PMSF WINDPOWER (HA), DOT 2017

Art-Nr.: 10466729

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10466729
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 / 151 M (156 / 150 L)
PR	18
Profil	WDL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	318
Außendurchmesser mm	1088
Abrollumfang mm	3318
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	71,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	74
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

