

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 550 / 65 R 25, W 737
182 A2 / 170 B, TL, E3, **, H.R.
Windpower

Art-Nr.: 10485065

Technische Daten:

Artikelnummer	10485065
Reifengröße	550 / 65 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	182 A2 / 170 B
Profil	W 737
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	E3, **, H.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
Breite mm	546
Außendurchmesser mm	1420
stat. Halbmesser mm	625
Abrollumfang mm	4283
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 50
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	304,8
Stollenhöhe mm	44,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	550
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Traktionsstarkes, laufrichtungsoptimiertes Profil mit breiter Aufstandsfläche und bester Selbstreinigungseigenschaft.
- Optimierte Laufflächenmischung.
- Reduzierung der Vibrationen für besseren Bedienkomfort und erhöhte Stabilität.
- Geeignet für Radlader, Muldenkipper, Grader (Erdhobel) & Bulldozer (Planiergeräte).
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- High traction, directionally-optimised tread pattern with wide contact area and best self-cleaning characteristics.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.