

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Traktionsstarkes Profil mit extra breiter Aufstandsfläche.
- Die Kombination aus Quer- und Längsrillen bietet hervorragenden Grip, Fahrkomfort und Selbstreinigung.
- Optimierte Laufflächenmischung.
- Extra robuste und langlebige Gummimischung.
- Geeignet für Radlader, Dumper & Grader.
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Reifen 650 / 65 R 25, W 733
193 A2 / 180 B, TL, E3, **, H.R.
Windpower

Art-Nr.: 10485100

Technische Daten:

Artikelnummer	10485100
Reifengröße	650 / 65 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	193 A2 / 180 B
Profil	W 733
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	E3, **, H.R.
Empf. Felge	19.50/2.5
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1495
stat. Halbmesser mm	658
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	11500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8000 / 50
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	320,7
Stollenhöhe mm	38,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.