Bohnenkamp
Moving Professionals

Firestone

Reifen 320 / 85 R 24, Performer 85 122 D / 119 E, TL (12.4R24), Firestone

Art-Nr.: 10626126

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Daten:

Artikelnummer	10626126
Reifengröße	320 / 85 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	122 D / 119 E
Profil	Performer 85
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite mm	324
Außendurchmesser mm	1151
stat. Halbmesser mm	512
Abrollumfang mm	3453
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1360 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	55,04
Reifeninhalt 75% Liter	116.25
Stollenhöhe mm	36,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.