Bohnenkamp
Moving Professionals

Firestone

Reifen 340 / 85 R 24, Performer 85 125 D / 122 E, TL (13.6R24), Firestone

Art-Nr.: 10626134

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Daten:

Artikelnummer	10626134
Reifengröße	340 / 85 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	125 D / 122 E
Profil	Performer 85
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	12
zulässige Felge	11
Breite mm	355
Außendurchmesser mm	1192
stat. Halbmesser mm	537
Abrollumfang mm	3576
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	64,51
Reifeninhalt 75% Liter	138.75
Stollenhöhe mm	40,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.