

Firestone



Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

Reifen 520 / 85 R 38, Performer 85 XL 160 D / 157 E, TL Firestone

Art-Nr.: 10626448

Technische Daten:

Artikelnummer	10626448
Reifengröße	520 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	160 D / 157 E
Profil	Performer 85 XL
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	18
zulässige Felge	16
Breite mm	562
Außendurchmesser mm	1851
stat. Halbmesser mm	833
Abrollumfang mm	5591
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	198,16
Reifeninhalt 75% Liter	540
Stollenhöhe mm	56,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.