





Indications et remarques:

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage
- Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate

AST-PNEU 340 / 85 R 28 127 A8/124 B, TL, TRAKER (13.6 R 28)

Numéro de l'article: 12426275

Technical Information:

UGS	12426275
Taille du pneu	340 / 85 R 28
R/D	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	127 A8 / 124 B
Profil	Traker
Marque	Kleber
Jante recommandée	12
Jantes autorisées	11
Largeur en mm	363
Diamètre extérieur en mm	1307
Stat. rayon en mm	586
Circonférence de roulement en mm	3882
Capacité de charge kg par km/h (1)	1750 / 40
Capacité de charge kg par km/h (2)	1600 / 50
Pression de l'air en bar	1,60
Poids en kg	65
Volume du pneu à 75 % (litre)	155
Largeur des crampons en mm	34
Hauteur des crampons en mm	40,0
Nombre de crampons	19x2
Autorisation	nicht notwendig
Largeur nominale [mm]	340
Rapport de la section hauteur/largeur	85
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.