



MPT-PNEUMATICI 440 / 80 R 28
156 A8 / 156 B, TL, XMCL
(16.9 R 28)

Articolo n.: 13327460

Technical Information:

Articolo n.	13327460
Dimensioni pneumatici	440 / 80 R 28
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 156 B
Profilo	XMCL
Marchio	Michelin
Cerchione raccomandato	14
Cerchioni consentiti	15
Larghezza mm	459
Diametro esterno mm	1410
Raggio stat. mm	641
Circonferenza di rotolamento	4200
Portata in kg per km/h (1)	4000 / 40
Portata in kg per km/h (2)	4000 / 50
Pressione dell'aria bar	3,20
Peso kg	121
Volume pneumatico 75% litri	260
Larghezza tasselli mm	40
Altezza tasselli mm	36,0
Numero di tasselli	22x2
Autorizzazione	nicht notwendig
larghezza nominale [mm]	440
rapporto di aspetto	80
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Fianchi rinforzati
- Tasselli massicci
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio