





Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

Reifen 320 / 80 - 18, FarmPRO 327 12 PR, 129 A8 / 142 A8, TL (12.5/80-18), Alliance

Art-Nr.: 15212317

Technische Daten:

Artikelnummer	15212317
Reifengröße	320 / 80 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	129 A8 / 142 A8
PR	12
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
Breite mm	320
Außendurchmesser mm	970
stat. Halbmesser mm	434
Abrollumfang mm	2860
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 40
Luftdruck bar	3,70
Gewicht kg	32,52
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.