



Reifen 600 / 50 R 22.5, 390 Industrial HD
174 A8 / 171 B, TL, HD, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15215560

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15215560 |
| Reifengröße | 600 / 50 R 22.5 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 174 A8 / 171 B |
| Profil | 390 Industrial HD |
| Fabrikat | Alliance |
| Spezifikation | HD/Steel Belted |
| Empf. Felge | 20.00 |
| Breite mm | 605 |
| Außendurchmesser mm | 1168 |
| stat. Halbmesser mm | 527 |
| Abrollumfang mm | 3450 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6700 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 6150 / 50 |
| Luftdruck bar | 6,50 |
| Gewicht kg | 138,63 |
| Stollenhöhe mm | 25,0 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 600 |
| Querschnittsverhältnis | 50 |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Spezieller Baumaschinenreifen für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine gleichmäßige Traktion und gute Lenkeigenschaften bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrten
- Der Reifen ersetzt Doppelbereifungen bei Baggern
- Der Reifen sorgt für eine gute Stabilität, Fahrkomfort und Mobilität des Fahrzeug sowie bessere Selbstreinigung, Traktion und Performance auf der Straße