



Hinweise und Merkmale:

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeiten und verbesserte Stabilität.

Reifen 600 / 50 R 22.5, 390
159 E, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15215570

Technische Daten:

Artikelnummer	15215570
Reifengröße	600 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 E
Profil	390
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite mm	583
Außendurchmesser mm	1171
stat. Halbmesser mm	531
Abrollumfang mm	3605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	127,75
Stollenhöhe mm	24,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.