



Reifen 600 / 50 R 22.5, 380  
164 J, TL, All-Steel  
Alliance

**Art-Nr.: 15215580**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15215580
Reifengröße	600 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 J
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	All-Steel
Empf. Felge	20.00
Breite mm	608
Außendurchmesser mm	1172
stat. Halbmesser mm	527
Abrollumfang mm	3611
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 100
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	136,71
Stollenhöhe mm	25,0
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- MPT Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h beim Einsatz auf der Straße
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen

Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.