





Hinweise und Merkmale:

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen.

Reifen 750 / 60 R 30.5, 390 Industrial HD 190 D, TL, HD, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15215801

Technische Daten:

Artikelnummer	15215801
Reifengröße	750 / 60 R 30.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	190 D
Profil	390 Industrial HD
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	HD/Steel Belted
Empf. Felge	24.00
Breite mm	770
Außendurchmesser mm	1685
stat. Halbmesser mm	751
Abrollumfang mm	5136
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10600 / 65
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	282,4
Stollenhöhe mm	26,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	750
Querschnittsverhältnis	60
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.