



Hinweise und Merkmale:

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Reifen 620 / 70 R 46, Multistar 376
162 A8 / 159 D, TL
Alliance

Art-Nr.: 15226845

Technische Daten:

Artikelnummer	15226845
Reifengröße	620 / 70 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 159 D
Profil	Multistar 376
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	20
Breite mm	620
Außendurchmesser mm	2060
stat. Halbmesser mm	940
Abrollumfang mm	6140
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	245,19
Reifeninhalt 75% Liter	688
Stollenhöhe mm	56,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	620
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.