



Reifen 460 / 65 R 24, Multiuse 550
156 A8 / 151 D, TL, Steel Belted, M+S
Block, Alliance

Art-Nr.: 15284076

Technische Daten:

Artikelnummer	15284076
Reifengröße	460 / 65 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 151 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	14
zulässige Felge	15, 16
Breite mm	454
Außendurchmesser mm	1209
stat. Halbmesser mm	547
Abrollumfang mm	3597
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	86,79
Reifeninhalt 75% Liter	190
Stollenhöhe mm	27,0
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	65

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.