



Reifen 600 / 65 R 38, Multiuse 550
170 A8 / 166 D, TL, Steel Belted, M+S
Block, Alliance

Art-Nr.: 15284170

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15284170 |
| Reifengröße | 600 / 65 R 38 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 170 A8 / 166 D |
| Profil | Multiuse 550 |
| Fabrikat | Alliance |
| Spezifikation | M+S, Steel Belted |
| Empf. Felge | 18 |
| zulässige Felge | 20 |
| Breite mm | 593 |
| Außendurchmesser mm | 1749 |
| stat. Halbmesser mm | 793 |
| Abrollumfang mm | 5270 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6000 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5300 / 65 |
| Luftdruck bar | 3,20 |
| Gewicht kg | 196,65 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 526.5 |
| Stollenhöhe mm | 30,0 |
| Zulassung | ECE 106 |
| M+S | M+S |
| Nennbreite [mm] | 600 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.