Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen AT 20 x 10 - 10, AT 108
4 PR, 34 F, TL
BKT

Art-Nr.: 15710115

Hinweise und Merkmale:

- ATV-Traktionsprofil.
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain.
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse.

Technische Daten:

Artikelnummer	15710115
Reifengröße	AT 20 x 10 - 10
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	34 F
PR	4
Profil	AT 108
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.0
zulässige Felge	7.5, 8.5
Breite mm	250
Außendurchmesser mm	514
stat. Halbmesser mm	235
Abrollumfang mm	1426
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	118 / 80
Luftdruck bar	0,35
Gewicht kg	6,96
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 75
Nennbreite [Zoll]	10
Nennaußendurchmesser [Zoll]	20
Reifentechnologie	AT
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.