Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 16 x 6.50 - 8, TR 315
6 PR, 72 A3 / 68 A6, TL
BKT

Art-Nr.: 15710380

Hinweise und Merkmale:

- Exzellente Zugkraft
- Resistente Gummimischung gegen Durchstiche für längere Haltbarkeit
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung

Technische Daten:

Artikelnummer	15710380
Reifengröße	16 x 6.50 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	72 A3 / 68 A6
PR	6
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.375
zulässige Felge	5.50, 5.50A
Breite mm	155
Außendurchmesser mm	408
stat. Halbmesser mm	182
Abrollumfang mm	1183
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	355 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	315 / 30
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	3,44
Stollenhöhe mm	10,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	16
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.