





Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico per manti erbosi con straordinaria superficie d'appoggio per una ridotta compressione del terreno
- Spalle dello pneumatico arrotondate per una protezione ottimale del manto erboso
- Considerevole profondità del profilo unita a una robusta carcassa, per un elevato rendimento chilometrico e resistenza alle perforazioni

IMP PNEUMATICI 25 X 8.50 - 14 6 PR, TL, LG-306, PROFILOO PRATO BKT

Articolo n.: 15710531

Technical Information:

Articolo n.	15710531
Dimensioni pneumatici	25 x 8.50 - 14
R/D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	98 A3 / 94 A6
PR	6
Profilo	LG 306
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	7.001
Larghezza mm	220
Diametro esterno mm	638
Raggio stat. mm	294
Circonferenza di rotolamento	1915
Portata in kg per km/h (1)	750 / 15
Portata in kg per km/h (2)	670 / 30
Pressione dell'aria bar	2,20
Peso kg	10,92
Altezza tasselli mm	8,0
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [pollici]	8.50
Diametro nominale esterno [pollici]	25

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.