



Reifen 12.5 / 80 - 15.3, AW 909 V-Line
14 PR, 142 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711802

Technische Daten:

Artikelnummer	15711802
Reifengröße	12.5 / 80 - 15.3
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8
PR	14
Profil	AW 909 V-Line
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.00
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	885
stat. Halbmesser mm	387
Abrollumfang mm	2593
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Luftdruck bar	4,30
Gewicht kg	24,48
Stollenhöhe mm	9,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	12.5
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.