



IMP PNEUMATICI 400 / 60 - 15.5 14 PR, 149 A6 / 143 A8, TL, TR-882 TRACTION BKT

Articolo n.: 15711810

Technical Information:

Articolo n.	15711810
Dimensioni pneumatici	400 / 60 - 15.5
R / D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Profilo	TR 882
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	13.00
Larghezza mm	400
Diametro esterno mm	875
Raggio stat. mm	378
Circonferenza di rotolamento	2605
Portata in kg per km/h (1)	2060 / 40
Portata in kg per km/h (2)	2900 / 40
Pressione dell'aria bar	3,60
Peso kg	37,79
Altezza tasselli mm	20,0
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	400
rapporto di aspetto	60
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico diagonale Flotation con profilo di trazione, progettato per l'impiego su strada e su campo in svariate condizioni meteorologiche e di impiego
- Adatto sia agli utilizzi Implement nel settore agricolo sia a scopi industriali
- Profilo di trazione per un'ottima capacità autopulente nell'impiego trainato ed eccellente trazione sulle ruote motrici