



Reifen 15.0 / 55 - 17, AW 705
10 PR, 134 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711840

Technische Daten:

Artikelnummer	15711840
Reifengröße	15.0 / 55 - 17
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	134 A8
PR	10
Profil	AW 705
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	13, W13
Breite mm	381
Außendurchmesser mm	850
stat. Halbmesser mm	391
Abrollumfang mm	2575
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2120 / 40
Luftdruck bar	2,60
Gewicht kg	29,82
Stollenhöhe mm	12,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	15.0
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.