



PNEU IMP 12.5 / 80 - 18
16 PR, 150 A8, TL, AW-702
BKT

Numéro de l'article: 15711886

Technical Information:

UGS	15711886
Taille du pneu	12.5 / 80 - 18
R / D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	148 A8
PR	16
Profil	AW 702
Marque	BKT
Jante recommandée	W9
Jantes autorisées	11
Largeur en mm	308
Diamètre extérieur en mm	965
Stat. rayon en mm	432
Circonférence de roulement en mm	2827
Capacité de charge kg par km/h (1)	3150 / 40
Capacité de charge kg par km/h (2)	4410 / 10
Pression de l'air en bar	4,90
Poids en kg	34,77
Hauteur des crampons en mm	11,5
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [Pouce]	12.5
Rapport de la section hauteur/largeur	80
Sym"trie du profil	symmetrisch

Indications et remarques:

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ