



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 13.0 / 65 - 18, AW 702 V-Line
16 PR, 144 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15712350

Technische Daten:

Artikelnummer	15712350
Reifengröße	13.0 / 65 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	144 A8
PR	16
Profil	AW 702 V-Line
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.00
Breite mm	336
Außendurchmesser mm	890
stat. Halbmesser mm	398
Abrollumfang mm	2608
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 40
Luftdruck bar	4,90
Gewicht kg	31,46
Stollenhöhe mm	11,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.0
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.