



Reifen 13.0 / 65 - 18, AW 702
16 PR, 144 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15712355

Technische Daten:

Artikelnummer	15712355
Reifengröße	13.0 / 65 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	144 A8
PR	16
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
Breite mm	336
Außendurchmesser mm	890
stat. Halbmesser mm	398
Abrollumfang mm	2608
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 40
Luftdruck bar	4,90
Gewicht kg	33,68
Stollenhöhe mm	11,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.0
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.