



Reifen 500 / 60 - 22.5, Flotation TR 675  
16 PR, 151 A8 / 163 A8, TL  
BKT

**Art-Nr.: 15712528**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15712528
Reifengröße	500 / 60 - 22.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8 / 163 A8
PR	16
Profil	Flotation TR 675
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	15.00, 17.00
Breite mm	500
Außendurchmesser mm	1181
stat. Halbmesser mm	534
Abrollumfang mm	3505
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4875 / 40
Luftdruck bar	4,40
Gewicht kg	94,24
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Flotation TR 675 ist besonders geeignet für Bodenbearbeitung und Transporteinsätze.
- Er kann auf Anhängern, Kompaktdumpfern und Arbeitsgeräten eingesetzt werden.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung.