



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 8.3 - 20, TR 144
6 PR, 96 A6 / 92 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15722060

Technische Daten:

Artikelnummer	15722060
Reifengröße	8.3 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	96 A6 / 92 A8
PR	6
Profil	TR 144
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W6
Breite mm	211
Außendurchmesser mm	890
stat. Halbmesser mm	414
Abrollumfang mm	2670
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	710 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	630 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	18,28
Stollenhöhe mm	28,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.3
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.