



Reifen 9.5 - 20, TR 135  
6 PR, 102 A6 / 99 A8, TT  
BKT

**Art-Nr.: 15722070**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15722070
Reifengröße	9.5 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	102 A6 / 99 A8
PR	6
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W7
Breite mm	240
Außendurchmesser mm	955
stat. Halbmesser mm	444
Abrollumfang mm	2913
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	850 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	775 / 40
Luftdruck bar	2,20
Gewicht kg	22,79
Stollenhöhe mm	28,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	9.5
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.