



Reifen 8.3 - 24, TR 135
6 PR, 100 A6 / 96 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15722090

Technische Daten:

Artikelnummer	15722090
Reifengröße	8.3 - 24
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	100 A6 / 96 A8
PR	6
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W6
Breite mm	211
Außendurchmesser mm	995
stat. Halbmesser mm	469
Abrollumfang mm	2985
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	800 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	710 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	19,77
Stollenhöhe mm	28,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.3
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.