



Reifen 11.2 - 24, TR 135
8 PR, 116 A6 / 112 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15722100

Technische Daten:

Artikelnummer	15722100
Reifengröße	11.2 - 24
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	116 A6 / 112 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9
Breite mm	284
Außendurchmesser mm	1105
stat. Halbmesser mm	517
Abrollumfang mm	3399
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1120 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	31,53
Reifeninhalt 75% Liter	109
Stollenhöhe mm	33,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	11.2
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.