



■ ■ ● Bohnenkamp

## AST-PNEUMATICI 12.4 - 28 8 PR, 123 A6 / 120 A8, TT, TR 135 , AS BKT

**Articolo n.: 15722334**

### Technical Information:

Articolo n.	15722334
Dimensioni pneumatici	12.4 - 28
R / D	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	123 A6 / 120 A8
PR	8
Profilo	TR 135
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W11
Cerchioni consentiti	W9, W10
Larghezza mm	325
Diametro esterno mm	1260
Raggio stat. mm	584
Circonferenza di rotolamento	3876
Portata in kg per km/h (1)	1550 / 30
Portata in kg per km/h (2)	1400 / 40
Pressione dell'aria bar	2,30
Peso kg	44,78
Altezza tasselli mm	34,0
Numero di tasselli	20x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [pollici]	12.4
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

### Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada