





## Indications et remarques:

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

AST-PNEU 9.5 - 36 10 PR, 122 A6 / 118 A8, TT, TR 135 , AS BKT

Numéro de l'article: 15722683

## **Technical Information:**

UGS	15722683
Taille du pneu	9.5 - 36
R/D	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	122 A6 / 118 A8
PR	10
Profil	TR 135
Marque	BKT
Jante recommandée	W8
Jantes autorisées	W7
Largeur en mm	235
Diamètre extérieur en mm	1360
Stat. rayon en mm	646
Circonférence de roulement en mm	4000
Capacité de charge kg par km/h (1)	1500 / 30
Capacité de charge kg par km/h (2)	1320 / 40
Pression de l'air en bar	3,50
Poids en kg	41,62
Hauteur des crampons en mm	31,0
Nombre de crampons	26x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [Pouce]	9.5
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.