



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEUMATICI 320 / 85 R 20
119 A8 / B, TL, RT 855 AS
(12.4 R 20)

Articolo n.: 15726054

Technical Information:

Articolo n.	15726054
Dimensioni pneumatici	320 / 85 R 20
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	119 A8 / 119 B
Profilo	Agrimax RT 855
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W11
Cerchioni consentiti	W9, 10
Larghezza mm	329
Diametro esterno mm	1052
Raggio stat. mm	467
Circonferenza di rotolamento	3100
Portata in kg per km/h (1)	1360 / 40
Portata in kg per km/h (2)	1360 / 50
Pressione dell'aria bar	1,60
Peso kg	48,04
Volume pneumatico 75% litri	86.25
Larghezza tasselli mm	30
Altezza tasselli mm	41,0
Numero di tasselli	17x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	320
rapporto di aspetto	85
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.