





Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Reifen 380 / 85 R 24, Agrimax RT 855 131 A8 / 131 B, TL (14.9R24), BKT

Art-Nr.: 15726120

Technische Daten:

Artikelnummer	15726120
Reifengröße	380 / 85 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	131 A8 / 131 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W13
Breite mm	380
Außendurchmesser mm	1256
stat. Halbmesser mm	554
Abrollumfang mm	3720
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1950 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1950 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	73,5
Reifeninhalt 75% Liter	174
Stollenbreite mm	34
Stollenhöhe mm	45,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.