



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEUMATICI 340 / 85 R 28
127 A8 / 127 B, TL, RT 855 AS
(13.6 R 28)

Articolo n.: 15726180

Technical Information:

Articolo n.	15726180
Dimensioni pneumatici	340 / 85 R 28
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	127 A8 / 127 B
Profilo	Agrimax RT 855
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	12
Cerchioni consentiti	11
Larghezza mm	353
Diametro esterno mm	1289
Raggio stat. mm	588
Circonferenza di rotolamento	3890
Portata in kg per km/h (1)	1750 / 40
Portata in kg per km/h (2)	1750 / 50
Pressione dell'aria bar	1,60
Peso kg	67,97
Volume pneumatico 75% litri	147
Larghezza tasselli mm	33
Altezza tasselli mm	44,0
Numero di tasselli	19x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	340
rapporto di aspetto	85
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.