





Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Reifen 420 / 85 R 28, Agrimax RT 855 139 A8 / 139 B, TL (16.9R28), BKT

Art-Nr.: 15726200

Technische Daten:

Artikelnummer	15726200
Reifengröße	420 / 85 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	139 A8 / 139 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	15
zulässige Felge	13, 14
Breite mm	438
Außendurchmesser mm	1425
stat. Halbmesser mm	638
Abrollumfang mm	4241
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2430 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2430 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	103,27
Reifeninhalt 75% Liter	246.75
Stollenbreite mm	36
Stollenhöhe mm	49,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.