





Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Reifen 460 / 85 R 30, Agrimax RT 855 145 A8 / 145 B, TL (18.4R30), BKT

Art-Nr.: 15726245

Technische Daten:

Artikelnummer	15726245
Reifengröße	460 / 85 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	145 A8 / 145 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16
zulässige Felge	14, 15
Breite mm	475
Außendurchmesser mm	1544
stat. Halbmesser mm	680
Abrollumfang mm	4562
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2900 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	128,35
Reifeninhalt 75% Liter	322.5
Stollenbreite mm	39
Stollenhöhe mm	52,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.