



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 320 / 85 R 32, Agrimax RT 855
126 A8 / 126 B, TL
(12.4R32), BKT

Art-Nr.: 15726280

Technische Daten:

Artikelnummer	15726280
Reifengröße	320 / 85 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	126 A8 / 126 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W11
zulässige Felge	W9, W10
Breite mm	329
Außendurchmesser mm	1357
stat. Halbmesser mm	621
Abrollumfang mm	4081
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1700 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	66,87
Reifeninhalt 75% Liter	138.75
Stollenbreite mm	31
Stollenhöhe mm	42,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft