



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 520 / 85 R 38, Agrimax RT 855
155 A8 / 155 B, TL
(20.8R38), BKT

Art-Nr.: 15726410

Technische Daten:

Artikelnummer	15726410
Reifengröße	520 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 A8 / 155 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW18L, DD16L
Breite mm	516
Außendurchmesser mm	1849
stat. Halbmesser mm	813
Abrollumfang mm	5466
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	192,81
Reifeninhalt 75% Liter	516.75
Stollenbreite mm	43
Stollenhöhe mm	57,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft