



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEUMATICI 480 / 80 R 50
159 A8 / 159 B , TL, RT 855 AS
(18.4 R 50)

Articolo n.: 15726480

Technical Information:

Articolo n.	15726480
Dimensioni pneumatici	480 / 80 R 50
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profilo	Agrimax RT 855
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	DW16A
Cerchioni consentiti	DW15A, W15A
Larghezza mm	489
Diametro esterno mm	2036
Raggio stat. mm	941
Circonferenza di rotolamento	6183
Portata in kg per km/h (1)	4375 / 40
Portata in kg per km/h (2)	4375 / 50
Pressione dell'aria bar	2,40
Peso kg	214,89
Volume pneumatico 75% litri	498.75
Altezza tasselli mm	54,0
Numero di tasselli	25x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	480
rapporto di aspetto	80
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatici standard della serie 85 per trattori di media potenza fino a 180 CV.
- Ampia scelta di dimensioni, utilizzabili anche come pneumatici per interventi di manutenzione.
- Buona trazione e autopulizia.
- Ramponi arrotondati nell'area della spalla per proteggere le colture.
- Mescola di gomma ottimizzata: 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza al taglio e al distacco e 20% in più di trazione.