



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEUMATICI 200 / 70 R 16 94 A8 / 94 B, TL, RT 765 AS BKT

Articolo n.: 15726540

Technical Information:

Articolo n.	15726540
Dimensioni pneumatici	200 / 70 R 16
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	94 A8 / 94 B
Profilo	Agrimax RT 765
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W6
Cerchioni consentiti	7.0
Larghezza mm	197
Diametro esterno mm	686
Raggio stat. mm	313
Circonferenza di rotolamento	2037
Portata in kg per km/h (1)	670 / 40
Portata in kg per km/h (2)	670 / 50
Pressione dell'aria bar	2,40
Peso kg	16
Volume pneumatico 75% litri	20.25
Altezza tasselli mm	26,0
Numero di tasselli	18x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	200
rapporto di aspetto	70
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT Agrimax RT 765M è un pneumatico radiale della serie 70 per la lavorazione del terreno, per l'uso in campo e su strada, per la vendemmia e altre applicazioni.
- La sua ampia area di contatto offre un'ottima trazione, assicurando, al contempo, una bassa compattazione del terreno.
- Il pneumatico si distingue inoltre per le sue ottime proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.