



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEU 280 / 70 R 16  
112 A8 / 112 B, TL, RT 765 AS  
BKT

Numéro de l'article: 15726560

#### Technical Information:

UGS	15726560
Taille du pneu	280 / 70 R 16
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	112 A8 / 112 B
Profil	Agrimax RT 765
Marque	BKT
Jante recommandée	W9
Jantes autorisées	W8, W8L, W10
Largeur en mm	282
Diamètre extérieur en mm	798
Stat. rayon en mm	356
Circonférence de roulement en mm	2370
Capacité de charge kg par km/h 1120 / 40 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 1120 / 50 (2)	
Pression de l'air en bar	2,40
Poids en kg	25,6
Volume du pneu à 75 % (litre)	45
Largeur des crampons en mm	25
Hauteur des crampons en mm	32,0
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	280
Rapport de la section hauteur/largeur	70
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch

#### Indications et remarques:

- Le BKT Agrimax RT 765M est un pneu radial de série 70 destiné au travail du sol, au transport, aux utilisations en champ, aux vendanges et à d'autres usages.
- Sa grande surface de contact offre une très bonne traction sur sols peu compactés.
- Ce pneu se distingue par d'excellentes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.