





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Reifen 300 / 70 R 20, Agrimax RT 765 120 A8 / 120 B, TL BKT

Art-Nr.: 15726580

Technische Daten:

Artikelnummer	15726580
Reifengröße	300 / 70 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	120 A8 / 120 B
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	W10
Breite mm	295
Außendurchmesser mm	952
stat. Halbmesser mm	428
Abrollumfang mm	2854
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1400 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1400 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	35,2
Reifeninhalt 75% Liter	68.25
Stollenbreite mm	27
Stollenhöhe mm	33,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	300
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.