





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Reifen 360 / 70 R 20, Agrimax RT 765 129 A8 / 129 B, TL BKT

Art-Nr.: 15726600

Technische Daten:

Artikelnummer	15726600
Reifengröße	360 / 70 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	129 A8 / 129 B
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W11
zulässige Felge	W10, W12
Breite mm	357
Außendurchmesser mm	1042
stat. Halbmesser mm	469
Abrollumfang mm	3122
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1850 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	52,48
Reifeninhalt 75% Liter	107.25
Stollenbreite mm	30
Stollenhöhe mm	41,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	360
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.