



Reifen 440 / 65 R 24, Agrimax RT 657
138 A8 / 135 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727045

Technische Daten:

Artikelnummer	15727045
Reifengröße	440 / 65 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 135 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W14L
zulässige Felge	W13, W15L, DW13
Breite mm	441
Außendurchmesser mm	1182
stat. Halbmesser mm	538
Abrollumfang mm	3546
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2180 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	76,48
Stollenhöhe mm	44,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	440
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.