



Reifen 480 / 65 R 28, Agrimax RT 657
145 A8 / 142 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727090

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727090 |
| Reifengröße | 480 / 65 R 28 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 145 A8 / 142 D |
| Profil | Agrimax RT 657 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W15L |
| zulässige Felge | W14L |
| Breite mm | 479 |
| Außendurchmesser mm | 1335 |
| stat. Halbmesser mm | 610 |
| Abrollumfang mm | 4091 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2900 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2650 / 65 |
| Luftdruck bar | 2,40 |
| Gewicht kg | 105,05 |
| Stollenhöhe mm | 47,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 480 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.